

*Macchine Traccialinee*

**SIBEMINI**



**SIBESTAR** S.r.l.



## SIBESTAR S.p.A.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Motore a benzina - potenza 6 Hp - avviamento a strappo autoavvolgente - raffreddamento ad aria - insonorizzato - partenza rapida a qualsiasi temperatura.
- Compressore - Volume aria spostata 390-280 l/min. circa.
- Impianto pneumatico con due regolatori di pressione completi di manometri, due valvole di sicurezza e due valvole unidirezionali (di non ritorno).
- Pistola garantita ad altissima resistenza per qualsiasi tipo di vernice, anche stradale rifrangente.
- Apertura e chiusura pistola a comando pneumatico mediante pulsante sul manubrio.
- Gruppo di spruzzo con dispositivo a cannocchiale con pistola manuale.
- Serbatoio verticale della vernice della capacità di litri 24, con agitatore della vernice incorporato.
- Pressione di esercizio a 3 atmosfere.
- Serbatoio diluente per il lavaggio del dispositivo di spruzzo della capacità di litri 5 circa.
- Riserva aria costituita dal telaio stesso della macchina, di circa 3,5 lt.
- Manubrio con comandi, facilmente asportabile (per ridurre l'ingombro durante i trasporti).
- Cassetta porta-attrezzi con utensili d'uso.
- Due ruote anteriori pneumatiche ed una ruota posteriore girevole, munita di freno di bloccaggio.
- Dimensioni: m 1,40 x 0,85 x 1,00 di altezza.
- Peso a vuoto: Kg 115.
- Corredo di mt 5 di tubi di prolunga per l'impiego della pistola libera.
- Idoneità per l'impiego di qualsiasi tipo di vernice, comprese quelle stradali rifrangenti.
- Possibilità di immettere nel serbatoio appositi contenitori. Resta quindi possibile sostituire i contenitori di vernice di differente colore, semplicemente sfilando gli stessi dal serbatoio della macchina, offrendo il vantaggio di "cambio continuo dei colori senza alterazione delle tinte".
- "Sganciamento" rapido e facile del motocompressore del serbatoio-telaio. Lo stesso montato su ruote, è di facile trasporto grazie alle sue piccole dimensioni ed al limitato peso. Si possono raggiungere tutte le zone operative quali impalcature, scale, ponteggi, cantieri, tralicci od altro, vale a dire ovunque occorra aria compressa e non esista possibilità di alimentazione elettrica.
- Il suddetto monoblocco è munito di presa diretta per l'alimentazione di una qualsiasi pistola con serbatoio.

### ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA:

- Pistola manuale supplementare.